

安全開關和皮管

產品圖片	產品名稱	產品規格	銷售金額	備註
	日製超流量遮斷開關 2.1	1. 產地: 日本製造 2. 規格: 遮斷流量 2.1 m ³ /h 3. 符合 CNS13644 認證規範	1300 元	1. 瓦斯超流量遮斷開關(瓦斯爐用) 2. 產品自安裝日起保固 2 年
	日製超流量遮斷開關 3.6	1. 產地: 日本製造 2. 規格: 遮斷流量 3.6 m ³ /h 3. 符合 CNS13644 認證規範	1500 元	1. 瓦斯超流量遮斷開關(熱水器用適用 16 公升以下) 2. 產品自安裝日起保固 2 年
	日製超流量遮斷開關 5.0	1. 產地: 日本製造 2. 規格: 遮斷流量 5.0 m ³ /h 3. 符合 CNS13644 認證規範	1500 元	1. 瓦斯超流量遮斷開關(熱水器用適用 28 公升以下) 2. 產品自安裝日起保固 2 年
	感熱式超流量安全龍頭 2.1	1. 產地: 台灣製造 2. 規格: 遮斷流量 2.1 m ³ /h 3. 符合 CNS13644 認證規範	1200 元	1. 瓦斯超流量遮斷開關(瓦斯爐用); 開關受熱 96°C±10% 時, 能自動遮斷瓦斯。 2. 產品自安裝日起保固 2 年
	感熱式超流量安全龍頭 3.6	1. 產地: 台灣製造 2. 規格: 遮斷流量 3.6 m ³ /h 3. 符合 CNS13644 認證規範	1200 元	1. 瓦斯超流量遮斷開關(熱水器用適用 16 公升以下); 開關受熱 96°C±10% 時, 能自動遮斷瓦斯。 2. 產品自安裝日起保固 2 年
	感熱式超流量安全龍頭 5.0	1. 產地: 台灣製造 2. 規格: 遮斷流量 5.0 m ³ /h 3. 符合 CNS13644 認證規範	1200 元	1. 瓦斯超流量遮斷開關(熱水器用適用 28 公升以下); 開關受熱 96°C±10% 時, 能自動遮斷瓦斯。 2. 產品自安裝日起保固 2 年
	日製強化橡皮管 適用爐具: 熱水器	1. 產地: 日本 2. 規格: 直徑 13mm 長度 75cm 以內 3. 符合 CNS13814 認證規範	600 元	1. 熱水器安全龍頭與熱水器瓦斯入口處之連接管。 2. 由外至內構造: TPE 樹脂層+耐瓦斯性橡膠層+鋼絲層+耐瓦斯性橡膠層, 共 4 層。
	熱水器軟管 適用爐具: 熱水器	1. 產地: 日本 2. 規格: 直徑 13mm 長度 60cm 3. 符合 CNS9620 認證規範	600 元	1. 熱水器安全龍頭與熱水器瓦斯入口處之連接管。 2. 由外至內構造: 外面樹脂層+中間橡皮層+內面橡皮層, 共 3 層。
	台爐軟管 適用爐具: 台爐	1. 產地: 日本 2. 規格: 直徑 9.5mm 長度 180cm 以內 3. 符合 CNS9620 認證規範	600 元	1. 瓦斯爐安全龍頭與瓦斯爐瓦斯入口處之連接管。 2. 由外至內構造: 外面樹脂層+中間橡皮層+內面橡皮層, 共 3 層。

備註: (1) 本產品已投保產品責任險 20,000,000 元。
 (2) 保固期: 開關自安裝日起 2 年, 橡皮管自安裝日起 1 年(人為損壞或環境外力因素造成產品損壞不予保固)。
 (3) 猶豫期: 自安裝日起 10 天內, 若有任何疑慮, 可要求無償退回產品。
 (4) 茲有上列所裝瓦斯器材, 現場不收費, 所需費用併入下期瓦斯帳單收取。